



HR 300

KABOLA Heating Systems B.V.



HR 300

FÅ EN VARM VELKOMST OM BORD


HR 300

HR 300 er det mindste oliefyr i KABOLA sortimentet. Fordi den er så kompakt, er det muligt at forsyne selv små fartøjer med komfortabel varme, som er med til at holde fugten ude. Med dens kapacitet på 8 – 10 kW er den én af markedets mest økonomiske varmekilder. Der er mulighed for at tilslutte en ekstern varmtvands-tank med tilhørende temperaturkontrol for at få rindende varmt vand.

HR 300 fås også med skorstenstilslutning i top.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER



A	380 mm	Digitalt betjeningspanel
B	330 mm	H 344 mm
C	354 mm	I 140 mm
D	61 mm	J 75 mm
E	298 mm	
F	360 mm	
G	242 mm	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER		HR 300
Diameter på røggasrør	mm	60
Centralvarme tilslutning	mm	22
Max. kapacitet	kW	8-10
Servicetryk	Bar	2
Arbejdstryk	Bar	3
Vægt	Kg	60
Max. røggas temperatur	°C	230
Effektivitet	%	90
Max. lodrette skorstenslængde	M	5
Strømforsøg ved 24 V	A	6,9
Strømforsøg ved start (230 V)	W	740
Strømforsøg under kørsel	W	230
Brændstof		Diesel



BETJENINGSPANEL

For at give mere plads på toppen af enheden er det også muligt at montere det digitale betjeningspanel på forsiden med specialbeslag.

Alle KABOLA oliefyr er designede til permanent brug.

www.g-o.dk

Forhandler:



Import og distribution i Danmark:

Gertsen & Olufsen AS
Savsvinget 4
DK-2970 Hørsholm
Tlf. +45 45 76 36 00
Fax +45 45 76 17 73
www.g-o.dk info@g-o.dk